

**NOUVEAU!**  
Grout Boost<sup>MC</sup> résiste  
maintenant à la  
moisissure et  
au mildiou



# Grout Boost<sup>MC</sup> Advanced Pro additif résistant aux tâches pour coulis

## DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT

### 1. Nom du produit

Grout Boost<sup>MC</sup> Advanced Pro additif résistant aux tâches pour coulis

### 2. Fabricant

H.B. Fuller Construction Products Inc.  
1105 South Frontenac Street  
Aurora, IL 60504 É.-U.  
800-323-7407 Bureau  
800-952-2368 Télécopieur  
www.groutboost.com

### 3. Description

L'additif Grout Boost Advanced Pro s'ajoute et se mélange au coulis à base de ciment au lieu de l'eau lors de l'application de coulis pour le rendre hydrofuge et résistant aux tâches huileuses. Pour utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur.

#### Principaux avantages et principales caractéristiques

- **Produit résiste aux tâches et réfractaire aux saletés**
- **Résistant à la moisissure et au mildiou**
- **Se mélange à tout coulis portland à base de ciment standard au lieu de l'eau**
- **Aucun besoin de sceller le coulis**
- **Ne modifie pas la couleur du coulis**

#### Couverture

Pour connaître le rendement de couverture du coulis, consultez les données publiées par le fabricant. De façon générale, l'additif Grout Boost Advanced Pro ne modifie pas le rendement de couverture publié du coulis.

#### Emballage

Contenant de plastique de 798 ml (27 oz) à utiliser avec un sac de coulis au sable de 4,4 kg (9,75 lb) à 4,5 kg (10 lb).

Contenant de plastique de 1,42 l (48 oz) à utiliser avec un sac de coulis de 3,6 kg (8 lb) à 4,5 kg (10 lb).

Contenant de plastique de 2,07 l (70 oz) à utiliser avec un sac de coulis au sable de 11,3 kg (25 lb).

Seau de 18,93 L (5 gallons US), disponible sur demande.

Baril de 189,3 L (50 gallons US), disponible sur demande.

#### Entreposage

Entreposer dans un endroit frais et sec. Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil.

#### Durée de conservation

Douze mois à partir de la date de fabrication et à l'intérieur de l'emballage intact. Une fois ouvert, entreposer le produit non utilisé dans un contenant scellé et utiliser dans les six prochains mois.

#### Limitations

Lorsque l'additif résistant aux tâches pour coulis Grout Boost<sup>MC</sup> Advanced Pro est utilisé, le coulis n'a pas besoin d'être scellé. Si les carreaux ou les pierres doivent être scellés(es), le faire avant de poser le coulis, ou consulter le site Web [www.groutboost.com](http://www.groutboost.com) pour connaître la liste des produits de scellement approuvés. Éviter d'appliquer du produit de scellement sur les rebords des carreaux ou des pierres puisque

cela pourrait réduire la capacité adhérente du coulis. Pour rafraîchir les carreaux et/ou le coulis, utiliser un produit d'entretien à base de solvant. Ne pas utiliser l'additif Grout Boost Advanced Pro avec les coulis de ciment déjà résistants aux tâches ou avec des coulis liquides, prêts à l'emploi ou à l'époxyde. Il est possible que les surfaces de certains carreaux, notamment des carreaux de céramique vitrifiée, le marbre, la pierre et de carreaux d'aggloméré, s'égratignent, se tachent ou s'endommagent à l'utilisation de coulis au sable ou de coulis coloré. Respecter les recommandations du fabricant ou effectuer un test sur une petite surface du carreau afin de déterminer s'il convient. N'est pas conseillé pour les installations où une résistance chimique est requise. Ne jamais mélanger l'additif Grout Boost Advanced Pro avec des additifs au latex ou tout autre additif.

#### Mises en garde

Pour tous renseignements médicaux d'urgence, composer le 888-853-1758.

La présente fiche technique du produit est préparée de bonne foi selon les informations disponibles au moment de la publication. Elle fournit des renseignements et des lignes directrices aux utilisateurs, relatifs à la bonne utilisation et application sous des conditions de travail normales et dans un milieu normal, du ou des produits Grout Boost Advanced Pro décrits. Puisque chaque projet est différent, H.B. Fuller Construction Products Inc. ("HBF-CP") ne peut être tenu responsable pour les conséquences provoquées par les variations de telles conditions ou pour des conditions non prévues par HBF-CP.

### 4. Fiche technique

Propriétés physiques	
État physique	Émulsion liquide
Couleur	blanche, transparente lorsque sèche
Odeur	inodore
Viscosité	liquide, fluide
Poids par gallon	3,76 kg (8,3 lb) ± 45 g (0,1 lb)
Poids par litre	1,0 kg
Entreposage	Entreposer dans un endroit frais et sec. Ne pas entreposer ni exposer le produit aux rayons directs du soleil.
Durée de conservation	Un an maximum à partir de la date de fabrication dans un emballage intact.
Stabilité au gel et dégel	Le produit est stable sous des conditions de gel et de dégel.
COV	< 50 g par litre

### 5. Directives d'application

#### Préparation de la surface

Pour la préparation de la surface, consulter les directives du fabricant du coulis.

#### Malaxage

Bien secouer avant d'utiliser. Verser le contenant entier d'additif Grout Boost Advanced Pro dans une benne à mélanger propre, puis ajouter lentement la totalité du sac de poudre de coulis tel que décrit dans la section Emballage. Bien mélanger.

Laisser le tout reposer dans le récipient pendant 10 minutes avant de mélanger de nouveau. Appliquer le coulis selon les directives du fabricant du coulis. Pour garantir l'homogénéité de la couleur pour tout le projet, utiliser les mêmes proportions de liquide et de coulis quand vous utilisez de multiples récipients pour le même projet.



Certains carreleurs d'expérience préfèrent une certaine consistance de coulis. Dans ce cas, commencer avec à peu près les  $\frac{3}{4}$  du contenant plein d'additif Grout Boost Advanced Pro. Continuer à ajouter du Grout Boost Advanced Pro jusqu'à l'obtention de la consistance recherchée. Si après l'ajout du contenant entier de Grout Boost Advanced Pro il faut encore un peu de liquide pour obtenir la consistance voulue, jusqu'à 148, 177 ou 355 ml (5, 6 ou 12 onces) d'eau fraîche propre peuvent être ajoutés aux 798 ml, 1,42 l ou 2,07 l (27, 48, ou 70 onces) contenant respectivement. Le mélange devrait s'étendre facilement, sans toutefois pouvoir être versé. Pour le mélange d'un demi-sac de coulis à la même consistance décrite ci-haut, il faudrait utiliser environ la moitié du contenant de 798 ml (27 oz).

### Nettoyage

Pour le nettoyage, se reporter aux directives du fabricant du coulis. L'additif Grout Boost Advanced Pro ne modifiera pas le processus de nettoyage précisé par le fabricant du coulis.

**Laisser sécher le coulis pendant au moins 10 jours ou selon les instructions du fabricant du coulis, la période la plus longue des deux, avant d'entreprendre de débiter le nettoyage normal (tel que passer une vadrouille).**

### Protection

Protéger l'aire d'installation visée du trafic ou des chocs pendant au moins 24 heures; contre tout déversement d'eau et la congélation pendant au moins 10 jours ou selon les instructions du fabricant du coulis, la période la plus longue des deux. Il n'est pas nécessaire de sceller le coulis. Nettoyer les déversements dès qu'ils se produisent. Si une tache demeure suivant le nettoyage initial, suivre la procédure de nettoyage recommandée à [www.groutboost.com](http://www.groutboost.com).

## 6. Disponibilité

Pour connaître la disponibilité de nos produits, consulter le site [www.groutboost.com](http://www.groutboost.com).

## 7. Garantie

H.B. Fuller Construction Products Inc. ("HBF-CP") offre une garantie limitée de vingt (20) ans sur ce produit s'il est installé conformément aux spécifications imprimées de HBF-CP, aux normes de l'industrie et aux codes du bâtiment applicables. HBF-CP garantit au propriétaire original que le produit sera exempt de défauts de fabrication, qu'il résistera aux taches et qu'il ne se détériorera pas sous des conditions normales d'utilisation pour une période de 20 ans à partir de la date de fabrication. La date de fabrication est située sur la partie inférieure du contenant. Cette garantie limitée ne couvre pas l'usure normale du coulis et n'élimine pas la nécessité d'un entretien et d'un nettoyage périodiques du coulis. Cette garantie limitée couvre les réclamations résultant d'un défaut de fabrication de l'additif Grout Boost Advanced Pro. Remarque : Tous les produits portland à base de ciment, y compris le coulis, sont susceptibles de former une efflorescence et de changer de couleur-ce qui n'est pas considéré comme un défaut de fabrication. Pour toute réclamation valide concernant l'additif Grout Boost Advanced Pro, HBF-CP peut, à sa discrétion, agir d'une ou de plus d'une des façons suivantes : (1) fournir au propriétaire la main d'œuvre et les matériaux nécessaires pour réparer ou remplacer

la portion spécifique de l'installation qui s'avère défectueuse ; (2) remplacer l'additif Grout Boost Advanced Pro ; et/ou (3) rembourser le prix d'achat de l'additif Grout Boost Advanced Pro. La main d'œuvre et les matériaux fournis durant un remplacement ne dépasseront pas la période de garantie limitée originale. En raison de la disponibilité des carreaux, des pierres et de la couleur du coulis, HBF-CP ne peut pas garantir une correspondance exacte des tuiles, des pierres ou du coulis spécifique pour l'installation. HBF-CP ne paiera pas davantage pour le remplacement de l'installation que le prix original de l'installation par pied carré remplacé, y compris la main d'œuvre et les matériaux. EXCLUSIONS. HBF-CP n'est pas responsable de l'usure normale qui résulte de l'utilisation, de l'effondrement ou du mauvais usage du produit ou de la main d'œuvre non-conforme aux instructions du fabricant et aux normes de l'industrie applicables. AVIS DE NON RESPONSABILITÉ DE GARANTIE. LA GARANTIE ÉNONCÉE CI-DESSUS A PRÉSENCE SUR TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU TACITES SELON LA PORTÉE DE LA LOI. HBF-CP RENONCE OU LIMITE FORMELLEMENT TOUTES AUTRES GARANTIES Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À UN EMPLOI SPÉCIFIQUE. LIMITATION DES RECOURS. LE RECOURS À UNE RÉPARATION/REPLACEMENT/REMBOURSEMENT ÉNONCÉ DANS CETTE GARANTIE CONSTITUE LE SEUL RECOURS DISPONIBLE CONTRE HBF-CP POUR LE PROPRIÉTAIRE OU TOUTE TIERCE PARTIE. HBF-CP NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE POUR LES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, CIRCONSTANCIELS OU CONSÉQUENTS (Y COMPRIS LA PERTE DE PROFITS) DÉCOULANT OU ASSOCIÉS AU OU AUX PRODUITS, NI NE PAIERA POUR LES DOMMAGES DE TOUT MONTANT DÉPASSANT LE PRIX ORIGINAL DE LA PORTION REMPLACÉE, Y COMPRIS LES MATÉRIAUX ET LA MAIN D'ŒUVRE. Certains états ou certaines provinces ne permettent pas de restrictions sur la durée de la garantie implicite, par conséquent la restriction ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. Certains états ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la restriction des dommages circonstanciels ou conséquents, donc les restrictions ou l'exclusion ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. RÉCLAMATIONS DE GARANTIE. Le propriétaire doit aviser HBF-CP par écrit en dedans de 15 jours de la découverte du défaut ou de la tache prétendu. Veuillez poster la réclamation écrite avec preuve d'achat à l'adresse suivante : H.B. Fuller Construction Brands, Inc. 315 South Hicks Road, Palatine, IL 60067-6972  
Attn : Technical Support

## 8. Entretien

L'additif résistant aux taches pour coulis Grout Boost<sup>MC</sup> Advanced Pro résiste aux taches et est réfractaire à la saleté. Un nettoyage habituel au moyen d'un produit nettoyant à PH neutre, comme un savon liquide pour la vaisselle pour le nettoyage quotidien, est toutefois recommandé. Pour les taches grasses et l'écume produite par les savons, utiliser un produit nettoyant alcalin. Certains processus de nettoyage de plancher tels que passer une vadrouille, peuvent laisser des résidus de saleté sur le coulis. Nous recommandons d'éponger l'eau de la surface du coulis ainsi que des tuiles avant qu'elle ne sèche.

## 9. Soutien technique

1-866-614-7688 ou consulter le site [www.groutboost.com](http://www.groutboost.com)